



Габаритные и установочные размеры



Внешний вид



Электрическая принципиальная схема



#### Описание

Реле РП-Ир2 1.4.П.0.0.D.110.1.01.1 ФИМД.640171.001 ТУ - промежуточное электромагнитное реле РП-Ир2 на 4 переключающие группы контактов предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока 50 Гц. Коммутируемый ток до 7А, монтаж на розетку КС-2, материал контактов AgNi, напряжение питания обмотки 110В постоянного тока, с допуском по напряжению  $\pm 30\%$ , с тестовой кнопкой, климатическое исполнение УХЛ 2.1.

Реле зарегистрировано в реестре промышленной продукции РФ (Постановление Правительства №719 от 17.07.2015).

Изделие соответствует требованиям Техрегламентов Таможенного союза ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011.

#### Общая информация

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Тип реле                 | РП-Ир2                        |
| Условное обозначение     | РП-Ир2 1.4.П.0.0.D.110.1.01.1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2.1                       |

#### Технические характеристики

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Степень защиты по ГОСТ 14254                                         | IP50                        |
| Стойкость к механическим внешним воздействиям группы по ГОСТ 17516.1 | M7, M25, M26, M27, M28, M29 |

|                                                           |                        |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|
| Опции и их вариации                                       | тестовая кнопка        |
| Способ монтажа                                            | на розетку КС-2        |
| Масса, г, не более                                        | 35                     |
| Число и вид контактов (з - замыкающий; п - переключающий) | 4 п                    |
| Материал контактов/покрытие контактов                     | СрН                    |
| Конструктивное исполнение                                 | 1.4.П.0.0.D.110.1.01.1 |

#### **Электрические параметры**

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Род тока                                     | Постоянный                     |
| Рабочее напряжение, В                        | 110 ± 33                       |
| Сопротивление обмотки, Ом                    | 10000 ±1000                    |
| Напряжение срабатывания, В, не более         | 88                             |
| Напряжение отпускания, В, не менее           | 5                              |
| Время отпускания, мс, не более               | 3                              |
| Время срабатывания, мс, не более             | 20                             |
| Сопротивление цепи контактов, Ом             | не более 0,1 в период поставки |
| Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее | 50                             |
| Электрическая прочность изоляции, В          | 2000                           |

#### **Режимы коммутации**

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Максимальный коммутируемый постоянный ток, А              | 7      |
| Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В | 220    |
| Максимальный коммутируемый переменный ток, А              | 2,3    |
| Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В | 220    |
| Электрическая износостойкость, коммутационный цикл        | 100000 |

#### **Условия эксплуатации**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Температура окружающей среды, °С         | от -60 до +65      |
| Механический удар одиночного действия    | 3g                 |
| Механический удар многократного действия | 7g                 |
| Синусоидальная вибрация                  | 3g от 20 до 100 Гц |
| Атмосферное давление, Па                 | от 84000 до 106600 |
| Минимальный срок сохраняемости, лет      | 20                 |

## Структура обозначений

