



### Габаритные и установочные размеры



### Внешний вид



### Электрическая принципиальная схема



### Описание

Реле РП-Ир2 1.4.П.0.0.D.024.0.06.1 ФИМД.640171.001 ТУ - промежуточное электромагнитное реле РП-Ир2 на 4 переключающие группы контактов предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока 50 Гц. Коммутируемый ток до 7А, монтаж на розетку КС-2, материал контактов AgNi, напряжение питания обмотки 24В постоянного тока, с допуском по напряжению  $\pm 10\%$ , с тестовой кнопкой, диодом и светодиодом, климатическое исполнение УХЛ 2.1.

Реле является функциональным аналогом следующих моделей:

- Finder 55.34.9.024.0090
- Shenler RKF4CO024LTD1 / RKE4CO024LTD1

Реле зарегистрировано в реестре промышленной продукции РФ (Постановление Правительства №719 от 17.07.2015).

Изделие соответствует требованиям Техрегламентов Таможенного союза ТР ТС 001/2011 и ТР ТС 002/2011.

### Общая информация

|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Тип реле                 | РП-Ир2                        |
| Условное обозначение     | РП-Ир2 1.4.П.0.0.D.024.0.06.1 |
| Климатическое исполнение | УХЛ 2.1                       |

### Технические характеристики

|                                                                      |                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Степень защиты по ГОСТ 14254                                         | IP50                           |
| Стойкость к механическим внешним воздействиям группы по ГОСТ 17516.1 | M7, M25, M26, M27, M28, M29    |
| Опции и их вариации                                                  | тестовая кнопка+светодиод+диод |
| Способ монтажа                                                       | на розетку КС-2                |
| Масса, г, не более                                                   | 35                             |
| Число и вид контактов (з - замыкающий; п - переключающий)            | 4 п                            |
| Материал контактов/покрытие контактов                                | СрН                            |
| Конструктивное исполнение                                            | 1.4.П.0.0.D.024.0.06.1         |

#### **Электрические параметры**

|                                              |                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------|
| Род тока                                     | Постоянный                     |
| Рабочее напряжение, В                        | 24 ± 2,4                       |
| Сопротивление обмотки, Ом                    | 600 ±60                        |
| Напряжение срабатывания, В, не более         | 19,2                           |
| Напряжение отпускания, В, не менее           | 1,2                            |
| Время отпускания, мс, не более               | 10                             |
| Время срабатывания, мс, не более             | 20                             |
| Сопротивление цепи контактов, Ом             | не более 0,1 в период поставки |
| Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее | 50                             |
| Электрическая прочность изоляции, В          | 2000                           |

#### **Режимы коммутации**

|                                                           |        |
|-----------------------------------------------------------|--------|
| Максимальный коммутируемый постоянный ток, А              | 7      |
| Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В | 220    |
| Максимальный коммутируемый переменный ток, А              | 2,3    |
| Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В | 220    |
| Электрическая износостойкость, коммутационный цикл        | 100000 |

#### **Условия эксплуатации**

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| Температура окружающей среды, °С         | от -60 до +65      |
| Механический удар одиночного действия    | 3g                 |
| Механический удар многократного действия | 7g                 |
| Синусоидальная вибрация                  | 3g от 20 до 100 Гц |
| Атмосферное давление, Па                 | от 84000 до 106600 |
| Минимальный срок сохраняемости, лет      | 20                 |

## Структура обозначений

