


Габаритные и установочные размеры



Внешний вид



Электрическая принципиальная схема



Описание

Общая информация

Тип реле

МКУ-С

Климатическое исполнение

УХЛ

Технические характеристики

Способ монтажа

навесной

Число и вид контактов (з - замыкающий; р - размыкающий; п - переключающий)

2 з

Материал контактов/покрытие контактов

СрМгНЦр-99

Масса, г, не более

360

Конструктивное исполнение

с колодкой

Электрические параметры

Род тока	переменный
Рабочее напряжение, В	220
Сопротивление обмотки, Ом	1900±285
Время срабатывания, мс, не более	60
Время отпускания, мс, не более	60
Напряжение срабатывания, В, не более	187
Напряжение отпускания, В, не менее	63
Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее	200
Сопротивление цепи контактов, Ом	0,1
Электрическая прочность изоляции, В	1500

Режимы коммутации

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В	220
Максимальный коммутируемый постоянный ток, А	0,23
Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В	220
Максимальный коммутируемый переменный ток, А	5
Электрическая износостойкость, коммутационный цикл	250000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	от 0 до +35
Атмосферное давление, Па	от 85000 до 106600
Синусоидальная вибрация	3 г от 5 до 40 Гц
Механический удар одиночного действия	150 г 9 ударов
Механический удар многократного действия	15 г 5000 ударов
Минимальный срок сохраняемости, лет	6

Разметка для крепления и (или) монтажа

