


Габаритные и установочные размеры



Внешний вид



Электрическая принципиальная схема



Описание

Реле МКУ48-С - электромагнитное низкочастотное неполяризованное двухпозиционное одностабильное, управляемое переменным током, зачехленное кожухом.

Предназначено для коммутации электрических цепей постоянного и переменного тока частотой 50 Гц.

Общая информация

Тип реле	МКУ 48-С
Климатическое исполнение	УХЛ

Технические характеристики

Способ монтажа	навесной
Число и вид контактов (з - замыкающий; р - размыкающий; п - переключающий)	4 з
Материал контактов/покрытие контактов	СрМгНЦр-99
Конструктивное исполнение	с кожухом

Электрические параметры

Род тока	Переменный
----------	------------

Рабочее напряжение, В	380
Сопротивление обмотки, Ом	8500 ±1275
Время срабатывания, мс, не более	60
Время отпущения, мс, не более	60
Напряжение срабатывания, В, не более	323
Напряжение отпущения, В, не менее	140
Сопротивление изоляции в н.у., МОм, не менее	200
Сопротивление цепи контактов, Ом	0,1
Электрическая прочность изоляции, В	1500

Режимы коммутации

Максимальное коммутируемое напряжение постоянного тока, В	220
Максимальный коммутируемый постоянный ток, А	0,23
Максимальное коммутируемое напряжение переменного тока, В	380
Максимальный коммутируемый переменный ток, А	5
Электрическая износостойкость, коммутационный цикл	1000000

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды, °С	от 0 до +35
Атмосферное давление, Па	от 85000 до 106600
Синусоидальная вибрация	3 g от 5 до 40 Гц
Механический удар одиночного действия	150 g 9 ударов
Механический удар многократного действия	15 g 5000 ударов
Минимальный срок сохраняемости, лет	6

Разметка для крепления и (или) монтажа

